

---

**PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW**

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku szkoły  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, Głębokie, gm. Olszówka  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa, Głębokie, gm. Olszówka  
ADRES INWESTORA : Głębokie, gm. Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

| Lp.                             | Podsta-<br>wa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m.                             | Poszcz                 | Razem           |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>1 Roboty remontowe dachu</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                        |                 |
| 1 d.1                           | <b>KNR 4-01<br/>0310-02</b>         | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3<br>0.38*1.20*1.20*6                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.283              |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>3.283</b>    |
| 2 d.1                           | <b>KNR-W 2-<br/>02 0220-<br/>05</b> | Naprawa czapek kominowych żelbetowych<br><br>0.60*1.40*10                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.400              |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>8.400</b>    |
| 3 d.1                           | <b>KNR 2-02<br/>0602-09</b>         | Zabezpieczenie powierzchni czapek kominowych środkiem konserwującym - pierwsza warstwa<br>0.40*1.20+0.40*1.20+0.40*1.40+0.65*0.65+1.50*1.20+0.70*1.40+0.40*1.40+1.40*0.40+0.40*1.20+0.40*1.60+0.40*2.30+0.40*2.30+0.40*1.20*4+0.80*0.40+0.40*1.60*2+0.40*1.40                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.883             |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>12.883</b>   |
| 4 d.1                           | <b>KNR 2-02<br/>0602-10</b>         | Zabezpieczenie powierzchni czapek kominowych środkiem konserwującym - druga warstwa<br>0.40*1.20+0.40*1.20+0.40*1.40+0.65*0.65+1.50*1.20+0.70*1.40+0.40*1.40+1.40*0.40+0.40*1.20+0.40*1.60+0.40*2.30+0.40*2.30+0.40*1.20*4+0.80*0.40+0.40*1.60*2+0.40*1.40                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.883             |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>12.883</b>   |
| 5 d.1                           | <b>KNR 2-02<br/>0506-02</b>         | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej podstaw kominów<br>(0.40*2+1.20*2)*0.30*10                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.600              |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>9.600</b>    |
| 6 d.1                           | <b>kalkul. In-<br/>dyw.</b>         | Uszczelnienie nacięcia do obróbek blacharskich na kominach ponad dachem /styk przy obróbkach blacharskich/<br>(0.40*2+1.20*2)*10                                                                                                                                                                                                   | m<br>m                           | <br>32.000             |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>32.000</b>   |
| 7 d.1                           | <b>NNRNKB<br/>202 0523-<br/>01</b>  | Obróbki kominów dachówką bitumiczną w kolorze bordowym<br><br>(0.40*2+1.20*2)*10*0.40+0.65*4*0.40+(1.50*2+1.20*2)*0.40+3.50*2*0.40+(1.30*4+0.50*4)*0.40+(1.40*2+0.40*2)*0.40+(0.40*2+1.60*2)*0.40+(0.40*2+2.30*2)*0.40*2+(0.40*2+2.0*2)*0.40+(0.40*2+1.20*2)*4*0.40+(0.80*2+0.40*2)*0.40+(0.40*2+1.60*2)*0.40+(0.40*2+1.40*2)*0.40 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40.080             |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>40.080</b>   |
| 8 d.1                           | <b>KNR 4-01<br/>0735-09</b>         | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem<br>(0.40*2+1.20*2)*1.20*10                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38.400             |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>38.400</b>   |
| 9 d.1                           | <b>NNRNKB<br/>202 0523-<br/>01</b>  | (z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną w kolorze bordowym<br><br>11.0*13.50*2*1.10+13.50*48.50*1.10                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1046.925           |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>1046.925</b> |
| 10 d.1                          | <b>KNR 4-01<br/>1212-25</b>         | Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych w kolorze brązowym<br><rynny>13.25+13.0+11.0+10.0*2+6.20*3+10.75+11.25+15.25+4.50*2+5.70*2+11.50+13.25+13.25<br><rury spustowe>172.20                                                                                                                                     | m<br>m<br>m                      | <br>171.500<br>172.200 |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>343.700</b>  |
| <b>2 Wymiana stolarki</b>       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                        |                 |
| 11 d.2                          | <b>KNR 0-19<br/>0929-10</b>         | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z <del>PCV</del> o pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką obsadzenia<br><i>drewniane</i><br>1.20*2.0*3                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.200              |                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>RAZEM</b>           | <b>7.200</b>    |

| Lp.                                | Podsta-<br>wa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                                   | Poszcz                                       | Razem           |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 12<br>d.2                          | <b>KNNR 3<br/>0702-06</b>           | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych<br>1.0*2.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>2.050                                    |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>2.050</b>    |
| <b>3 Elewacja budynku + schody</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                              |                 |
| 13<br>d.3                          | <b>KNR 2-02<br/>1610-01</b>         | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m<br>13.50*2*5.0+48.5*10.0+48.5*10.0+27.0*5.0                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>1240.000                                 |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1240.000</b> |
| 14<br>d.3                          | <b>KNR 4-01<br/>1204-03</b>         | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji z gruntowa-<br>niem w kolorach uzgodnionych z Inwestorem<br>(13.25*5.0+13.25*2.50)*1.20+13.0*3.50<br>11.0*(4.0+5.0)*0.50+10.0*2*6.20*1.20+6.20*8.50*1.20*2+10.75*<br>(5.0+4.0)*0.5<br>1.20*(11.25+4.50+15.25+5.70+11.50)*4.50+1.20*(4.50+5.70)*<br>7.50+15.25*6.20*1.20<br>(13.25*3.50+13.25*5.0+13.25*3.0)*1.20 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>164.750<br>373.155<br>465.540<br>182.850 |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>1186.295</b> |
| 15<br>d.3                          | <b>kalkul. in-<br/>dyw</b>          | Naprawa tynku trałek na tarasie<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt<br>szt                                                                             | <br>5.000                                    |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>5.000</b>    |
| 16<br>d.3                          | <b>KNR 4-01<br/>0728-01</b>         | Naprawa tynku cokołu - słupki ceglane na tarasie<br>4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>4.000                                    |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>4.000</b>    |
| 17<br>d.3                          | <b>KNR 2-02<br/>0602-09</b>         | Zagruntowanie powierzchni cementowej pod pokrycie papą ter-<br>moelektryczną<br>5.70*4.60                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>26.220                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>26.220</b>   |
| 18<br>d.3                          | <b>KNR-W 2-<br/>02 0504-<br/>02</b> | Pokrycie tarasu papą termoelektryczną dwuwarstwowe w kolorze<br>dachu (bordowym)<br>5.70*4.60                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>26.220                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>26.220</b>   |
| 19<br>d.3                          | <b>KNR-W 4-<br/>01 0701-<br/>03</b> | Skucie tynków zewnętrznych ścian bocznych<br>5.58*2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>11.160                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>11.160</b>   |
| 20<br>d.3                          | <b>KNR 4-01<br/>0811-07</b>         | Skucie płytek gresowych na podeście i stopniach<br>0.31*6.40*10+0.31*4.03+0.31*6.40*10+3.10*0.20+4.96*0.20+5.58*<br>0.20                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43.657                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>43.657</b>   |
| 21<br>d.3                          | <b>NNRNKB<br/>202 1134-<br/>01</b>  | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-<br>LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>poz.20                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43.657                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>43.657</b>   |
| 22<br>d.3                          | <b>KNR 2-02<br/>1121-01</b>         | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie<br>podłoża<br>poz.20                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43.657                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>43.657</b>   |
| 23<br>d.3                          | <b>KNR 0-26<br/>0640-02</b>         | Izolacja schodów z AQUAFIN - 2K - dwie warstwy /SCHOMBURG/<br>poz.20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43.657                                   |                 |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                                 | <b>43.657</b>   |

| Ip.       | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 24<br>d.3 | <b>NNRNKB<br/>202 2810-05</b>      | (z. VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawie kolejowej UNIFIX-2K z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania ASO-Flexfuge /SCHOMBURG/ poz. 20 | m <sup>2</sup> | 43.657       |               |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.657</b> |
| 25<br>d.3 | <b>KNR-202<br/>0902-01</b>         | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach bocznych                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11.160       |               |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.160</b> |
| 26<br>d.3 | <b>Kalkulacja<br/>indywidualna</b> | Odnowienie poprzez wyczyszczenie i malowanie lakierem szt. 3 drewnianych drzwi zewnętrznych o pow. łącznej 9,40 m <sup>2</sup>                                                   | m <sup>2</sup> | 9,40         | 9,40          |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,40</b>   |

| Lp. | Nazwa                     | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | Roboty remontowe dachu    |           |           |        |    |   |       |
| 2   | Wymiana stolarki          |           |           |        |    |   |       |
| 3   | Elewacja budynku + schody |           |           |        |    |   |       |
|     | Narzuty kosztorysu        |           |           |        |    |   |       |
|     | <b>RAZEM</b>              |           |           |        |    |   |       |

Słownie: